

DP101C

10" POS 显示器



主要特点

- 密封无边框设计，全金属外壳
- 支持高清 (1280 x 800) 分辨率
- 提供VGA、HDMI、USB接口
- 多语言OSD菜单，配备5个UI按钮
- 支持VESA安装

技术参数

[面板规格]

主显示屏分辨率: 10.1" 英寸 (1280 x 800)
有效面板区域: 216.96(宽) x 135.6(高)
对比度: 800
亮度: 300 cd/m²
响应时间: 30ms
液晶面板视角: 85°/85°/85°/85° (上/下/左/右)
触摸面板: PCAP多点触摸 (10点), 可选

[电子]

[USB 接口]

电源输入: USB 5V
电流: 1A
驱动: DisplayLink

线缆长度: 1.8m (2 x USB-A 至 USB-B /C)


[HDMI / VGA 接口]

电源输入: DC 12V 2A
电流: 1A
线缆长度: 标准VGA/HDMI线缆, 长度1800mm



[其他]

储存温度: -20°C ~ 70°C
工作温度: 0°C ~ 60°C
工作湿度: 10% ~ 80%
安装: 符合VESA标准 (100mm x 100mm)
支架: DZ-004/ DZ-008
尺寸: 254 x 179 x 38, mm



HENGYU

珠海恒宇新科技有限公司
<http://www.hengyu-tech.com>