


# DP151B

## 15.1" POS显示器




HENGYU



### 主要特点

- 15.1" 屏幕, 密封零边框设计, 带钢化玻璃
- 后盖采用阶梯边缘设计和带VESA固定孔
- XGA (1024 x 768) 分辨率
- 提供标准VGA, HDMI接口
- 可配选电容式触摸屏和磁卡阅读器
- 提供两个支架: 标准支架和长杆支架

# 技术规格



## [面板规格]

液晶面板分辨率	15", 1024 x 768 (比例4:3)
有效面板区域	304.1 x 228.1mm
对比度	2500:1
亮度	350 cd/m <sup>2</sup>
响应时间	16ms
液晶面板视角	88° / 88° / 88° / 88° (上/下/左/右)
触摸面板	PCAP多点触摸 (10点), 可选

## [电气规格]

[HDMI/ VGA接口]	
电源输入	DC 12V 2A
电流	1A
电缆长度	标准VGA/HDMI电缆, 长度1800mm

## [其他]

储存温度	-20°C ~ 70°C
工作温度	0°C ~ 60°C
工作湿度	10% ~ 80%
安装支架尺寸	符合VESA标准 (100mm x 100mm)
支架	可配选 DZ-004 zig-zag metal stand
尺寸 (液晶屏外壳)	366 x 289 56, mm