


KDS-101AP

廚房系統一體機

HENGYU



KDS-101AP

廚房系統一體機

HENGYU

主要特点

- 专业厨房10.1" 一体机, 加固型设计
- 配置钢化玻璃制成的坚固触摸屏
- 无风扇系统, 采用坚固的金属外壳 高品质电子工业组件, 绝对可靠
- 带母连接器插头的密封电缆线 SR 设计, 可轻松延长电缆线 长度
- 未使用的电缆可以很容易地从密封的电缆室中取出
- 支持Windows 平台、Linux 平台和Android 平台
- 清晰明亮的触摸屏, 操作直观。 即使手指湿润或戴乳胶手套也能发挥全部功能
- 100 % 耐水和油脂蒸汽以及食品酸
- 100% 卫生, 光滑的表面和无边设计
- 可选配恒宇的自家厨房系统软件
- 可选配恒宇自家的厨房系统键盘



KDS-101AP

Windows 系统

特性	型号	KDS-101AP-S64	KDS-101AP-SI3	KDS-101AP-SI5
处理器	CPU	Intel® Celeron® Processor J6412	Intel® i3-1115G4	Intel® i5-1135G7
	速度	Up to 2.6GHz	Up to 4.1GHz	Up to 4.2GHz
内存	内存类别	Support DDR4 3200MHz, 1*non-ECC SO-DIMM Slot		
	最大容量	Up to 32GB		
显示器	控制器	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel Iris Xe Graphics
	显存	10th Gen Intel® Processors, 800MHz	Up to 48 EUs, 1.25Ghz	Up to 80 EUs,1.3 GHz
	主显示屏分辨率	10.1" (1280 x 800), ratio 16:10		
	有效显示面积	216.96 x 135.6(mm)		
	亮度	300cd/m2		
	可视角（右/左/上/下）	85/ 85/ 85/ 85		
	触控面板	PCAP, USB protocol		
网络	控制器	Realtek GBE LAN Chip (RJ45, 10/100/1000 Mbps)		
存储	主存储	M.2 (NGFF) Key-B/B+M Slot (SATA SSD, 2242/2260/2280)	M.2 (NGFF) Key-M Slot (PCIe x4 NVMe SSD, 2242/2280)	
I / O 接口	主USB	2 x USB-A 2.0		
	音频	Line-Out 3.5mm Jack		
	串行端口	N/A		
	端口连接	RJ45 / POE++ LAN (Optional)		
可选	厨房销单键盘	BB20A / MK15F / USB Speaker		
电源适配器	输入	Universal AC 100~240V, 50/60 Hz		
	输出	DC +12V 5A / Support POE++ power (Optional)		
环境	存储温度	-15°C ~ 55°C		
	工作温度	-0°C ~ 40°C		
	工作湿度	10% ~ 85%		
安装	标准	VESA Mount 75 x 75(mm)		
尺寸	面板（不含支架）	252 x 177 x 42(mm)		

- 珠海恒宇新科技有限公司
- <http://www.hengyu-tech.com>

KDS-101AP
Android 系统

特性	型号	KDS-101AP-S35
处理器	CPU	Rockchip RK3568, Quad-core Cortex-A55
	速度	Up to 2.0GHz
主存储	固态硬盘	32GB eMMC
显示器	控制器	Mali-G52
	主显示屏分辨率	10.1" (1280 x 800), ratio 16:10
	有效显示面积	216.96 x 135.6 (mm)
	亮度	300cd/m2
	可视角 (右/左/上/下)	85/ 85/ 85/ 85
	触控面板	PCAP, USB protocol
网络	控制器	Gigabit Ethernet
I/O 接口	主USB	2 x USB-A 2.0
	音频	Line-Out 3.5mm Jack
	串行端口	N/A
	端口连接	RJ45 / POE++ LAN (Optional)
可选	厨房销单键盘	BB20A / MK15F / USB Speaker
电源适配器	输入	Universal AC 100~240V, 50/60 Hz
	输出	DC +12V 3A / Support POE++ power
环境	存储温度	-15°C ~ 55°C
	工作温度	-0°C ~ 40°C
	工作湿度	10% ~ 85%
安装	标准	VESA Mount 75 x 75 (mm)
尺寸	面板 (不含支架)	252 x 177 x 42 (mm)

- 珠海恒宇新科技有限公司
- <http://www.hengyu-tech.com>