

KDS-121D

廚房系統一體機

FENGYU



KDS-121D

廚房系統一體機

FENGYU

主要特点

- 专业厨房12.1" 一体机, 加固型设计
- 配置钢化玻璃制成的坚固触摸屏
- 无风扇系统, 采用坚固的金属外壳 高品质电子工业组件, 绝对可靠
- 带母连接器插头的密封电缆线 SR 设计, 可轻松延长电缆线 长度
- 支持Windows 平台和Linux 平台
- 清晰明亮的触摸屏, 操作直观。即使手指湿润或戴乳胶手套也能发挥全部功能
- 100 % 耐水和油脂蒸汽以及食品酸
- 100% 卫生, 光滑的表面和无边设计
- 可选配恒宇的自家厨房系统软件

KDS-121D Windows 系統

特性	型號	KDS-121D-S64	KDS-121D-SI3	KDS-121D-SI5
處理器	CPU	Intel® Celeron® Processor J6412	Intel® i3-1115G4	Intel® i5-1135G7
	速度	Up to 2.6GHz	Up to 4.1GHz	Up to 4.2GHz
內存	內存類別	Support DDR4 3200MHz, 1*non-ECC SO-DIMM Slot		
	最大容量	Up to 32GB		
顯示器	控制器	Intel HD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel Iris Xe Graphics
	顯存	Shared System Memory up to 1.7GB SDRAM		
	主顯示屏分辨率	12.1" (800 x 600), ratio 4:3		
	有效顯示面積	246 x 184.5(mm)		
	亮度	450cd/m2		
	可視角 (右/左/上/下)	80/ 80/ 65/ 75		
	觸控面板	PCAP, USB protocol		
網絡	控制器	Realtek GBE LAN Chip (RJ45, 10/100/1000 Mbps)		
存儲	主存儲	M.2 (NGFF) Key-B/B+M Slot (SATA SSD, 2242/2260/2280)	M.2 (NGFF) Key-M Slot (PCIe x4 NVMe SSD, 2242/2280)	
I/O 接口	主USB	2 x USB-A 2.0		
	音頻	Line-Out 3.5mm Jack		
	串行端口	1 x DB9 COM		
	端口連接	RJ45 / POE++ LAN (Optional)		
可選	廚房銷單鍵盤	BB20A / MK15F / USB Speaker		
電源適配器	輸入	Universal AC 100~240V, 50/60 Hz		
	輸出	DC +12V 5A	DC +12V 7A	
環境	存儲溫度	-15°C ~ 55°C		
	工作溫度	-0°C ~ 40°C		
	工作濕度	10% ~ 85%		
安裝	標準	VESA Mount 100 x 100(mm)		
尺寸	面板 (不含支架)	252 x 177 x 44(mm)		

- 珠海恒宇新科技有限公司
- <http://www.hengyu-tech.com>

KDS-121D Android 系统

特性	型号	KDS-121D-S35
处理器	CPU	Rockchip RK3568, Quad-core Cortex-A55
	速度	Up to 2.0GHz
主存储	固态硬盘	32GB eMMC
显示器	控制器	Mali-G52
	主显示屏分辨率	12.1" (800 x 600), ratio 4:3
	有效显示面积	246 x 184.5(mm)
	亮度	450cd/m2
	可视角 (右/左/上/下)	80/ 80/ 65/ 75
	触控面板	PCAP, USB protocol
网络	控制器	Gigabit Ethernet
I/O 接口	主USB	2 x USB-A 2.0
	音频	Line-Out 3.5mm Jack
	串行端口	1 x DB9 COM
	端口连接	RJ45 / POE++ LAN (Optional)
可选	厨房销单键盘	BB20A / MK15F / USB Speaker
电源适配器	输入	Universal AC 100~240V, 50/60 Hz
	输出	DC +12V 5A
环境	存储温度	-15°C ~ 55°C
	工作温度	-0°C ~ 40°C
	工作湿度	10% ~ 85%
安装	标准	VESA Mount 100 x 100(mm)
尺寸	面板 (不含支架)	252 x 177 x 44(mm)

- 珠海恒宇新科技有限公司
- <http://www.hengyu-tech.com>