

PC-101B 查价仪



FENGYU



主要特点

恒宇PC101B智能扫描仪采用最新创新的自助硬件设计，改善客户服务和客户体验。

- 商店可以在每个过道或每个门安装智能扫描仪，因为该终端结构紧凑、易于安装且成本低廉。
- 除了查看客户想要购买的商品的价格外，他们还可以查看产品详细信息（如原产国、用途和成分……），还可以查看礼品卡余额、会员积分余额。
- 客户还可以通过简单地触控屏幕来简化寻求帮助的过程。
- 我们的智能扫描仪还可以连接到任何移动打印机，使零售商能够在解决方案的基础上进行构建，从而提供更有价值和更复杂的服务。
- 例如，顾客可以打印食谱、礼品登记和店内特价优惠券，以及根据扫描的会员卡打印自己的优惠券。
- 此外，智能扫描仪还可以用于展示一些广告，以便商店可以向商家收取展示其产品的广告视频/图片的播放费用
- 商店还可以向顾客追加销售/交叉销售与所扫描的商品相关的其他产品。
- 传统的查价员可能会成为商店的负担，而我们的智能扫描仪可以充当商店的主动销售助理，为商店带来更多的收入。

PC-101B 查价仪



技术参数

| 特性 | 型號 | PC101B-S64 | PC101B-SI3 | PC101B-SI5 |
|-------|---------------|--|--|------------------|
| 處理器 | CPU | Intel® Celeron® Processor J6412 | Intel® i3-1115G4 | Intel® i5-1135G7 |
| | 速度 | Up to 2.6GHz | Up to 4.1GHz | Up to 4.2GHz |
| 內存 | 內存類別 | Support DDR4 3200MHz, 1*non-ECC SO-DIMM Slot | | |
| | 最大容量 | Up to 32GB | | |
| 顯示器 | 主顯示屏分辨率 | 10.1" (1280 x 800), ratio 16:10 | | |
| | 有效顯示面積 | 216.96x135.6(mm) | | |
| | 亮度 | 200 cd/m2 | | |
| | 可視角 (右/左/上/下) | 75°/ 70°/ 75°/ 75° | | |
| | 觸控面板 | PCAP | | |
| 存儲 | 固態硬盤 | M.2 (NGFF) Key-B/B+M Slot (SATA SSD, 2242/2260/2280) | M.2 (NGFF) Key-M Slot (PCIe x4 NVMe SSD, 2242/2280) | |
| | | 2 x Realtek GBE LAN Chip (RJ45, 10/100/1000 Mbps) | | |
| 網絡 | 控制器 | 2 x Realtek GBE LAN Chip (RJ45, 10/100/1000 Mbps) | | |
| 音頻 | 揚聲器 | Line-Out + MIC 2in1 3.5mm Jack | | |
| 掃描儀 | 燈光 | Illumination:White LED 2700K, Aiming: Green LED, 525nm | | |
| | 視場 | Horizontal:38°,Vertical:48° | | |
| | 掃描角度 | ±58,±65°,360°(skew, pitch, roll) | | |
| | 可支持條形碼 | 1D – UPC-A,UPC-E,UPC-E1,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar(NW7), Code 128, ISBT 128, COde 93, Code 11(USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey,UCC/EAN 128(GS1-128), China Post, China Finance, GS1 DataBar 2D – PDF417, QR code, DotMatrix, Han Xin Code, Aztec COde, GS1 Composite | | |
| 接口 | USB插口 | 3 x USB-A 2.0, 3 x USB-A 3.0 | 6 x USB-A 3.0 | |
| 電源適配器 | 輸入 | Universal AC 100~240V, 50/60 Hz | | |
| | 輸出 | DC +12V 5A | DC +12V 7A | |
| 環境 | 存儲溫度 | -15°C ~ 55°C | | |
| | 工作溫度 | -0°C ~ 40°C | | |
| | 工作濕度 | 10% ~ 85% | | |
| 安裝 | 標準 | VESA Mount | | |
| 尺寸 | 面板 (不含支架) | 252mm x 248mm x 73mm | | |