

RDP-101A

车载加固显示器

FENGYU



RDP-101A

车载加固固定显示器

主要特点

- 坚固的铝制外壳和带防爆玻璃，密封零边框设计
- 采用高亮度、防眩光TFT面板，硬度3H
- 采用工业级电容触控面板，支持手势多点触控
- 内置两个USB扬声器
- 内置环境光检测，自动控制屏幕亮度
- 两种显示接口选择：HDMI接口或USB-C雷电接口
- USB-C接口支持三星DEX桌面模式，作为手机的第二显示屏使用
- 具有RJ45以太网接口，用于连接到车载卫星箱
- 将USB hub，雷电接口和LAN功能集成到一个USB-C接口中，轻松连接手机主机
- 带有专业的线槽，并把所有电缆线用线框收缩起来，使用时不凌乱


技术参数

[液晶屏规格]
液晶屏: 10.1" 1920 (H) x 1200 (V) x 3 (RGB)
有效面积: 216.6 (H) x 135.3 (V), mm
屏幕表面处理t: 防眩光, 硬度3H
光亮对比度: 1000:1
光亮度: 1000 cd/m2
反应时间: 40ms
可视角度: 80/80/80/80
触摸屏: 电容式触控, 支持最多10点触控

[电器]
[电压]
电源输入: 12V
工作电流: 不高于 3A
按键功能: 8个

[HDMI 接口版]
视频输入: HDMI 插座
显示器角式: 车载电脑的的显示器
RJ45-LAN: 不适用
USB hubs: 3 × USB-A

[USB-C 雷电版]
视频输入: USB-C 插座
显示器角式: 车载手机的第二屏
RJ45-LAN: 支持, 并把网络型号改为USB-C
USB hubs: 1 × USB-A



[其他]
储存温度: -20°C ~ 70°C
工作温度: 0°C ~ 60°C
工作湿度: 10% ~ 80%
挂架标准: VESA 75 x 75, mm
尺寸: 251.5 x 176.5 x 42, mm



Heng Yu Technology (HK) Limited
<http://www.hengyu-tech.com>