

RK80M

加固键盘



FENGYU



RK80M

加固键盘

主要特点

- 加固型工业设计, 内置触摸板鼠标, 达到 IP65 级别
- 79 个迷你笔记本剪刀脚按键, 手感良好, 并带有工业硅胶膜保护
- 支持 RGB 背光效果模式
- 采用工业级别高寿命硅胶按键, 手感良好有回弹感
- 外壳采用工业级别 PC+PBT 塑料, 耐冲击
- 硅胶面喷漆雷雕字符后加喷硅胶手感, 增加字符耐磨性
- FCC, CE, ESD 和 RFI 认证
- USB 和 蓝牙版本供选择
- 蓝牙版本带不锈钢支架和手柄

技术参数

[电子]

USB版

电源输入: +5V/DC

电流: <100mA

蓝牙版

BLE 设备

速度: 1Mbps

射频范围: 2402 – 2480 MHz

传送信号强度: 0 dBm

接受信号强度: -96 dBm typ

内置线路板天线

锂电池: 1000mAH

[触摸板鼠标]

有效感应面积: 77mm x 39mm

触摸原理: 相互电容感应

X/Y 位置感应解像度: 达到每秒12 次

移动速度: 达到每秒 1,016 mm

寿命 (表面保护层): 至少10,000,000触摸 (500km)

取样速度: 达到每秒125个 样点

[机械]

总行程: 1.2 ± 0.2 mm

最高荷重: 60 ± 20 cN

按键寿命: 500万敲击

[其他]


储存温度: -55°C to +85°C

工作温度: -20°C to +50°C

工作湿度: 40% to 90%

外壳材料: PC + PBT

尺寸: 271 x 177 x 17.5 mm



HENGYU

珠海恒宇新科技有限公司
<http://www.hengyu-tech.com>