

RK83A

加固键盘



FENGYU



RK83A

加固键盘

主要特点

- 加固型工业设计, 内置触摸板鼠标, 达到 IP65 级别
- 83 键紧凑型笔记本排列, 内置触摸板鼠标
- 支持 RGB 背光效果模式
- 密封薄膜加机械按键, 手感良好, 有段落感
- 键帽采用工业级 PBT 原料, 热升华字符印字, 耐磨
- 外壳采用工业级别 PC+PBT 塑料, 耐冲击
- FCC, CE, ESD 和 RFI 认证
- USB 和 蓝牙版本供选择
- 蓝牙版本带不锈钢支架和手柄

技术参数

[电子]

USB版

电源输入: +5V/DC

电流: <100mA

蓝牙版

BLE / 2.4GHz 多协议设备

支持 S110/120/130 蓝牙低能量协议层

3个速度 (2Mbps/1Mbps/250Kbps)

射频范围: 2400 – 2483.5 MHz

传送信号强度: +4 to -20 dBm

接受信号强度: -93 dBm typ

内置线路板天线

[触摸板鼠标]

有效感应面积: 61.80 x 45.8 mm

触摸原理: 相互电容感应

X/Y 位置感应解像度: 达到每秒40 次

移动速度: 达到每秒 1,016 mm

寿命 (表面保护层): 至少10,000,000触摸 (500km)

取样速度: 达到每秒300个 样点

[机械]

总行程: 4 - 0.5mm

最高荷重: 65 ± 20cN

按键寿命: 1000万敲击

[其他]

储存温度: -40°C to +80°C

工作温度: 0°C to +50°C


工作湿度: 20% to 90%

外壳材料: PC + PBT

[尺寸]

USB版: 304.3 x 196.3 x 32.7, mm

蓝牙版: 309.4 x 205.3 x 59.2, mm (含支架)



HENGYU

珠海恒宇新科技有限公司
<http://www.hengyu-tech.com>